

Die Türsprechanlage für Jedermann

DP-601



Durch den Einsatz der Türsprechanlage für eine Klingelanlage gewinnen Sie an Sicherheit und Komfort. Wenn es klingelt, müssen Sie nicht die Tür für jeden aufmachen – ein großer Vorteil insbesondere für ältere Menschen, Frauen und Kinder. Ist ein elektrischer Türöffner angeschlossen, so können Sie die Tür von der Innenstation aus entriegeln.

Die Außenstation mit robuster Aluminiumblende wird unter Putz montiert. Neben der Freisprechanlage sind die Klingeltaste sowie ein beleuchtetes Namensschild integriert. Eine zweidrigige Leitung (ggf. eine vorhandene Klingelleitung) stellt die Verbindung zur Innenstation.

Dank interiertem Trafo ist diese direkt an eine 230 V, 50 Hz Netzsteckdose anschließbar.

Die Türöffnertaste an der Innenstation schaltet eine 12 V DC Steuerung für einen optionalen elektrischen Türöffner, hierfür ist kein zusätzlicher Trafo erforderlich. Der Türöffner muß mit 2 Adern an der Innenstation angeschlossen werden.

LIEFERUMFANG DP-601 SET

- Innenstation mit Montageplatte und 1,5 m Netzanschlusskabel mit Eurostecker
- Außenstation mit Unterputzkasten
- Montagezubehör

DP-601 Art.Nr. 28 201

EAN 4015162 282016

LIEFERUMFANG DP-602 SET

- 2 St. Innenstation mit Montageplatte und 1,5 m Netzanschlusskabel mit Eurostecker
- Außenstation mit zwei Klingeltasten und Unterputzkasten
- Montagezubehör

DP-602 Art.Nr. 28 202

EAN 4015162 282023

TECHNISCHE DATEN

Innenstation

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, max 6 W

Spannung für Türöffner: 12 V DC, max 1 A

Klingelton: 2-Klang Gong, ca. 80 dB (A)/1m

Abmessungen: 93 x 72 x 230 mm
Gewicht: ca. 670 g

Außenstation

Stromversorgung: von der Innenstation (7 V DC)

Schutzklasse: IP 20, in geschütztem Bereich verwendbar

Abmessungen:
Blende: ca. 116 x 200 x 16 mm
Unterputzkasten:
ca. 98 x 164 x 40 mm

Gewicht: ca. 320 g

Aderquerschnitt der Verbindungsleitung:

Aderquerschnitt	max. Länge
0,5 mm ²	100 m
0,8 mm ²	150 m
1,5 mm ²	200 m



Die Innenstation des Sets kann durch eine zweite ergänzt werden, z.B. für ein anderes Stockwerk. Nach drücken der Klingeltaste ertönt der Gong bei beiden Innenstationen.

Zusatz-Innenstation DP-601 Art.Nr. 28 203

EAN 4015162282030

AUSSENSTATION




INNENSTATION



DP-602



Verdrahtung DP 601



Verdrahtung DP 602 bzw. DP 601 mit Zusatz-Innenstation

