

Einfache aber effektive Alarmgeräte...



MINI-ALARM MA 03

Art.Nr.: 33 315

Der kompakte Mini-Alarm eignet sich speziell für die Überwachung von Räumen, Zuhause und auch unterwegs. Der passive Infrarot-Sensor erfasst Bewegungen im Winkel von 90° auf 6 m Entfernung. Die integrierte Sirene gibt lautstark Alarm.



- Bequemes und sicheres Scharf-/Unschärf-Schalten durch die Infrarot-Fernbedienung.
- Nach Alarmauslösung ertönt die Sirene für 45 Sekunden und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Das Gerät ist weiterhin in Alarmbereitschaft.
- Für Zuhause, Büro, Lagerraum, Keller und Wohnwagen
- Ohne Installation - sofort betriebsbereit
- Betrieb über mitgeliefertes Steckernetzgerät (Batterien als Notstromversorgung)
- Betrieb auch über Batterien (ohne Netzgerät) möglich
- Inkl. Wandhalterung mit Gelenk für exaktes Ausrichten des Erfassungsbereichs
- Ein- und Ausgangsverzögerung
- Wand- oder Tischmontage
- Weitere Fernbedienungen erhältlich



TECHNISCHE DATEN

ALARMGERÄT:	
Sensor:	Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
Lautstärke:	ca. 100 dB (A)
PIR-Erfassungsbereich:	90°, ca. 6 m Reichweite
Ausgangsverzögerung:	ca. 30 Sekunden
Eingangsverzögerung:	ca. 15 Sekunden
LED-Anzeige:	Alarmstatus
Stromversorgung:	über Batterie (4 x AA) oder Betrieb über Steckernetzgerät (mitgeliefert, DC 9 V, 200 mA)
Abmessungen:	69 x 120 x 50 mm
Farbe:	weiß

FERNBEDIENUNG FB 02:

Reichweite der Fernbedienung:	bis ca. 6 m
Stromversorgung:	1 x 12 Volt Batterie 23 A
Abmessungen:	60 x 41 x 15 mm
Gehäuse:	weiß mit Schlüsselanhänger

LIEFERUMFANG MA 03

Mini-Alarm, Netzgerät, Fernbedienung FB 02 mit Batterie und Halterung mit Gelenk

MINI-ALARM MA 02

Art.Nr.: 33 312

wie MA 03, jedoch Lieferumfang ohne Netzgerät

ZUSATZ-FERNBEDIENUNG FB 02

Art.Nr.: 33 314

Zusatzfernbedienung FB 02 für MA 03, MA 02, DA 02; inkl. Batterie



DECKENALARM DA 02

Der Deckenalarm bietet eine sichere und zentrale Raumabsicherung. Der passive Infrarot-Sensor erfasst Bewegungen über 360° auf ca. 6 m Durchmesser. Die integrierte Sirene gibt 100 dB (A) Alarm zur Warnung und Abschreckung

- Bequemes und sicheres Scharf-/Unschärf-Schalten durch die Infrarot-Fernbedienung
- Ein- und Ausgangsverzögerung
- Nach Alarmauslösung ertönt die Sirene für 45 Sekunden und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Das Gerät ist weiterhin in Alarmbereitschaft
- Einfache Inbetriebnahme (Batteriebetrieb)
- Zusätzliche Fernbedienungen erhältlich (FB02: Art.Nr. 33 314)

Lieferumfang: Deckenalarm, Montageplatte, Fernbedienung mit Batterie, Schrauben und Dübel

TECHNISCHE DATEN

Alarmgerät

Sensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
 Erfassungsbereich: 360° über ca. 6 m Durchmesser (Montagehöhe 2,5 m)
 Alarmgeber: Piezoalarm 100 dB(A)
 Ausgangsverzögerung: ca. 30 Sek.
 Eingangsverzögerung: ca. 15 Sek.
 LED-Anzeige: Alarmstatus
 Stromversorgung: über Batterie (4 x Baby 1,5 V alkalisch) oder Steckernetzgerät 9 V, 200 mA
 Stromverbrauch: 1,5 mA (Standby), 120 mA (Alarm)
 Abmessungen: 149 x 60 mm (ø x H)
 Farbe: weiß

Fernbedienung

Reichweite: ca. 6 m
 Batterie: 1x12V Typ 23A
 Abmessungen: 41 x 60 x 15 mm
 Gehäuse: weiß, im Schlüsselanhängerformat

DG 02

Art.Nr. 33 313



ZUTRITSMELDER ZM 02

Ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) reagiert auf Körperwärme und aktiviert wahlweise den eingebauten Gong oder die Sirene, sobald eine Person den Erfassungsbereich betritt.

- Meldet Besucher oder Einbrecher
- Überwacht Haus, Laden, Büro
- Einfach hinstellen oder an der Wand aufhängen
- Betrieb über Batterien oder Netzgerät (werden nicht mitgeliefert)

TECHNISCHE DATEN

Sensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
 PIR-Erfassungsbereich: ca. 6 m Reichweite, 90° Winkel (fächerförmig)
 Stromversorgung: 4 x AA Batterien (alkalisch) 1,5 Volt (Mignonzellen) oder Steckernetzteil 6 Volt, mindestens 300 mA; Art.Nr.: 32 100
 Stromverbrauch: 0,015 Watt (Sensor) 1,5 Watt bei Alarm
 Abmessungen: 69 x 120 x 50 mm
 Schalter: AUS/GONG/ALARM
 Gong: 2 x ding-dong
 Alarm: Sirene ca. 85 dB (A)
 Alarmdauer: ca. 45 Sek.

ZM 02

Art.Nr. 33 327

...für Zuhause und für unterwegs



MINI-ZUTRITTSMELDER MZ 01

Funktion wie ZM02 im Miniformat. Die mitgelieferte Gelenkbefestigung ermöglicht optimale Anbringung und Erfassung.

- Wahlweise lauter Alarmton oder Glockensignal
- Auch auf Reisen sofort einsetzbar - einfach auf einen Schrank stellen
- Wandgelenkbefestigung um 120° verstellbar
- Betrieb über Batterien oder Netzgerät (werden nicht mitgeliefert)

TECHNISCHE DATEN

Sensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
PIR-Erfassungsbereich: bis 10 m Entfernung x 80° Winkel (fächerförmig)
Stromversorgung: 3 x AA Batterien (alkalisch), 1,5 Volt (Mignonzellen) oder: Steckernetzteil 4,5 V mindestens 300 mA; Art.Nr. 32 100
Temperaturbereich: 0° - 40°C
Abmessungen: 68 x 105 x 36 mm
Gewicht: 100 g
Farbe: weiß
Schalter: AUS/GONG/ALARM
Gong: 2x Ding-dong
Alarm: Sirene ca. 90 dB (A)
Alarmdauer: ca. 40 Sek.
Batteriewarnung: LED

MZ 01 Art.Nr. 33 201



DURCHGANGSMELDER DM 04

Dieser automatische Türgong überwacht unverschlossene Türen. Ein Durchschreiten der Lichtschranke löst ein Glockensignal aus.

- Für zuhause, Laden, Büro, Kinderzimmer
- Installationsfrei durch Batteriebetrieb
- Wand- oder Tischmontage
- Zweiklanggong mit wählbarer Lautstärke



TECHNISCHE DATEN

Sensor: Lichtempfindlicher Sensor, (reagiert auf Lichtänderung, funktioniert bei Dunkelheit nicht)
Reichweite: ca. 5-7 m (bei normalen Verhältnissen)
Stromversorgung: 4 x AA Batterien (alkalisch) 1,5 Volt (Mignonzellen) oder: Steckernetzteil 6 Volt, mindestens 300 mA; Art.Nr.: 32 100
Stromverbrauch: 0,015 Watt (Sensor) 1,0 Watt bei Signalton
Abmessungen: 69 x 120 x 50 mm
Schalter: AUS/LEISE/LAUT
Gong: 2 x Ding-dong

DM 04 Art.Nr. 33 328



ALARM-TRITTMATTE MIT BESUCHERMELDUNG TM 01

Eine wirkungsvolle und unauffällige Absicherung für Zuhause oder für Ladengeschäfte: die Alarm-Trittmatte ist überall einsetzbar. Einfach die Trittmatte unter den Teppich oder die Fußmatte legen. Das Alarmgerät wird durch ein dünnes Kabel mit der Matte verbunden und kann dadurch optimal platziert werden. Je nach Einstellung erfolgt sofort beim Auftreten ein lauter Alarmton bzw. ein Gongton zur Besuchermeldung.

- Für Zuhause, Laden, Büro, Lager etc.
- Zuverlässiger mechanischer Kontakt
- Auch für offene Türen oder Flure geeignet
- Einfache Montage durch Batteriebetrieb
- Zwei Funktionen;
 1. Alarmmodus
 2. Besuchermeldung



TECHNISCHE DATEN

Sensor: Kontaktfolie
Batterien: 9V E-Block (alkalisch)
Alarmdauer: ca. 30 Sekunden
Lautstärke: ca. 100 dB(A)
Farbe: schwarz (Matte) weiß (Alarmgehäuse)
Abmessungen: 640 x 390 mm (Matte) 56 x 104 x 25 mm (Alarmgehäuse)
Gewicht: 290 g (ohne Batterie)
Lieferumfang: Trittmatte, Alarmeinheit, 10 m Kabel (weiß), Schrauben und Dübel, Warnaufkleber

TM 01 Art.Nr. 33 606



ALARM-TÜRSTOPPER TS 01

Eine mechanische und elektronische Türsicherung für Zuhause oder im Hotel.

- Ohne Installation - Batteriebetrieb
- Keil blockiert Tür
- Sehr laute 100 dB(A) Sirene schlägt Alarm
- Eingebauter Erschütterungssensor löst bei Bewegung oder Entfernung des Gerätes Alarm aus
- Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- Geringer Batterieverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Batterie: 9V E-Block (alkalisch)
Lautstärke: 100 dB(A)
Sensoren: Druckschalter und Erschütterung
Scharf/Unscharf: Schalter
Farbe: weiß
Abmessungen: 35 x 125 x 25 mm
Gewicht: 120 g (ohne Batterie)

TS 01 Art.Nr. 33 603